7158-109 ORAS OPTIMA STYLE DUSCHBLANDARE MED DUSCHSET, 160CC

TERMOSTATBLANDARE

EAN: **6414150099830** RSK: **8283306** static.oras.com/7158-109



Duschpaket innehållande termostatblandare för dusch, 160cc med M26 x 1.5 utv.g., samt duschset. Blandaren har användarvänliga vred med temperaturbegränsningsknapp 38°, kontroll för flöde via tryckknapp. Duschslang 1750mm, duschstång, hållare för handdusch, flexibla/fasta väggfäste, samt handdusch med 3 strållägen för en komfortabel duschupplevelse. Handduschen är enkel att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken. Magnetisk hylla inkluderad för fastsättning i blandarkropp, som ger en djupare avställningsyta. Reducerat flöde 8L/min PCA. Kapbar duschstång. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter.

• Handdusch Ø110mm
• Uppfyller EU-Taxonomins flödeskravställning.

- Green Building
- Väggmonterad
- Krom
- Temperaturvred
- Flödesvred
- Symboler för Varmt/Kallt
- Easy-Grip Spak
- Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll, Integrerad i utloppspipen
- Eco flödeskontroll
- Handdusch
- MagShelf. Avtagbar hylla med magnetfäste
- Justerbara väggfästen
- Duschslang (1750 mm)
- Duschstång
- Anti-kalk funktion
- Tvålkopp
- Ledad duschslang (vridningsfri)
- Flexibla monteringspunkter
- Normal – Jämn och mjuk vattenstråle, Massage – Stark vattenstråle, Regn – Jämn och stark vattenstråle
- Säkerhetsspärr mot skållning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll
- Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll
- Backventil(er)
- Smutsfilter
- Rak koppling/ar, Direkt anslutning
- Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- Utan kopplingar
- 3 strållägen

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

TEKNISK DATA

FLÖDESEGENSKAPER	
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	**0.13 l/s**
TEKNISKA EGENSKAPER	
Varmvattenanslutning	**max. +65°C**
Arbetstryck	**100 - 1000 kPa**
Anslutning, mått	**M26x1.5**
Installationsmått	**160 mm**
Backflow prevention (EN1717)	**EB**
Material	**Mässing/Plast**
BESTÄMMELSER	
EN standard	**EN1111**
Ljudklass	**I (ISO 3822)**
GODKÄNNANDEN OCH CERTIFIKAT	
Declaration of conformity	**DoC**
EPD	**S-P-07819**

© 2026 Oras Ltd. - www.oras.com - 27.10.2026

HÅLLBARHET	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**14,97**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,39**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1505,40**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,82**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-9,79**



