

Radonett S2 BA

Avsedd för mindre kommunala vattenverk eller större samfälligheter.

Radonett renar vatten på miljövänlig och ekologisk väg med hjälp av ren syrerik luft och utan tillsatser av kemikalier eller filtermassa.

Garanterad reningsgrad 97–99,9 %!

Produktspecifikation:

Max uttag:	120 Kbm/dygn
Tryck ut:	0 bar (självfallsrenare)
Vikt (tom):	75 kg
Totalhöjd:	1 450 mm
Bredd:	600 mm
Djup (bakåt):	650 mm
Volym (vatten):	ca 200 l
Ljudnivå:	ca 65 dB*
Pumpeffekt:	2 x 1 100 W
Vatten in:	R25 inv
Vatten ut:	2 x 50 utlopp Höjd utlopp från botten 1 000 mm
Radongas ut:	50–110 mm ska växlas upp från dim 50 till 110 mm
Luftfilter:	Ja
Spänning:	380 V
Placering:	Frostfritt våtrumme

*Observera att Radonett endast är i drift när man tappar vatten.

OBS! Självfallsrenare.

Endast avsedd för självfall mot bassäng

Självfallsrenare som renar i flera steg med full genomströmning, dvs inget uppehåll för processtid.

Radonett tar bort:

Radon, radongas, radondöttrar, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra och höjer lågt pH till ca 7,5. *Allt detta av en enda maskin Radonett.*

Radonett

Radonavskiljaren med högsta reningsgrad i samtliga tester. Ingen radonavskiljare testad i Europa har kommit i närheten av samma reningsgrad.

Se bl.a. SSIs (Statens strålskyddsinstitut) rapport nr 97:01, Finska Statens strålskyddsinstituts EU test TENAWA Rapporten 1999 och Råd & Rön nr 3 1997.



Europas mest sålda radonavskiljare

RADONETT

Sarholms Plåtdetaljer AB

Box 64, Hällebergsväg 46, 791 21 RÄTTVIK

www.radonett.com

info@radonett.com

tel: 0248-107 00