

WH-WXG12ME8 + WH-CME8



Combination table									
		Outdoor unit							
		Heating capacity							
		1p		3p					
		9.0 kW	12.0 kW	9.0 kW	12.0 kW	15.0 kW	20.0 kW	25.0 kW	30.0 kW
Indoor unit: Control module		WH-WXG12ME8	WH-WXG12ME8	WH-WXG12ME8	WH-WXG12ME8	WH-WXG12ME8	WH-WXG12ME8	WH-WXG12ME8	WH-WXG12ME8
1p	WH-CME8	✓	✓	—	—	—	—	—	—
3p	WH-CME8	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
3p	WH-CME8L	—	—	—	—	—	✓	✓	✓

T-CAP fristående utomhus M-serie med styrmodul 1 fas - 3 fas - R290

12 kW

Uppvärmning i kallt klimat. Säsongsjäsnig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C)	SCOP	4,31 / 3,26
COP (A +2 °C, W 55 °C)		2,42
VärmeKapacitet (A -7 °C, W 55 °C)	kW	12,00
COP (A -7 °C, W 55 °C)		2,17
KylKapacitet (A 35 °C, W 18 °C)	kW	12,00
EER (A 35 °C, W 18 °C)		5,26
Uppvärmning i genomsnittligt klimat. Säsongsjäsnig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C)	ηs %	197 / 135
Uppvärmning i genomsnittligt klimat. Säsongsjäsnig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C)	SCOP	5,00 / 3,46
Uppvärmning i genomsnittligt klimat. Energiklass (W 35 °C / W 55 °C) (1)	A+++ to D	A+++ / A++
Uppvärmning i varmt klimat. Säsongsjäsnig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C)	ηs %	256 / 171
Uppvärmning i varmt klimat. Säsongsjäsnig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C)	SCOP	6,47 / 4,34
Uppvärmning i varmt klimat. Energiklass (W 35 °C / W 55 °C) (1)	A+++ to D	A+++ / A+++
Uppvärmning i kallt klimat. Säsongsjäsnig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C)	ηs %	169/127
VärmeKapacitet (A +2 °C, W 55 °C)	kW	12,00
Uppvärmning i kallt klimat. Energiklass (W 35 °C / W 55 °C) (1)	A+++ to D	A++ / A++
Pump av klass A (Antal hastigheter)		Variabel hastighet
Pump av klass A (Min. effekt)	W	30

T-CAP fristående utomhus M-serie med styrmodul 1 fas - 3 fas - R290

12 kW

Pump av klass A (Max. effekt)	W	175
Vattenflöde vid uppvärmning ($\Delta T=5$ K, 35 °C)	L/min	34,4
Yttermått (bredd)	mm	1.200
Utomhusmått (djup)	mm	430
Vattenutlopp (värme)	°C	25 till 75
Vattenutlopp (kylning)	°C	5 till 20
Driftintervall - Utomhusluftstemperatur (värme)	°C	-28 ~ +35
Driftintervall - Utomhusluftstemperatur (kylning)	°C	+10 till +43
Ljudtryck utomhus (värme) (2)	dB(A)	53
COP (A -7 °C, W 35 °C)		3,00
Värmekapacitet (A +7 °C, W 35 °C)	kW	12,00
COP (A +7 °C, W 35 °C)		5,06
Värmekapacitet (A +2 °C, W 35 °C)	kW	12,00
COP (A +2 °C, W 35 °C)		3,54
Värmekapacitet (A -7 °C, W 35 °C)	kW	12,00
Kylkapacitet (A 35 °C, W 7 °C)	kW	9,00
EER (A 35 °C, W 7 °C)		3,61
Mått inomhus (höjd)	mm	450
Nettovikt inomhus	kg	7
Mått utomhus (höjd)	mm	1.520
Nettovikt utomhus	kg	161
Inomhusmått (bredd)	mm	450
Inomhusmått (djup)	mm	117
Utomhusenhet		WH-WXG12ME8
Värmekapacitet (A +7 °C, W 55 °C)	kW	12,00
COP (A +7 °C, W 55 °C)		3,23

Kompletterande produkter



PAW-A2W-RTWIRED. Wired LCD room thermostat with weekly timer.



PAW-A2W-RTWIRELESS. Wireless LCD room thermostat with weekly timer.

PAW-A2W-AFVLV. Anti-freeze valve.



PAW-TD20C1E5-1



PAW-TD30C1E5-1