

RT2 184 Kitchen mixer

RT2 184 Krom

Artikelnummer

RT2 184 Krom - 9421270
RT2 184 Mattsvart - 9422152

Blyfri köksblandare RT2 184 med rund pip och diskmaskinsavstängning ur objektserien RoundT. Pipen går att begränsa till 60, 90, 120, 160 eller 180 graders svängradie. **Energiklass B.**

Ej tillgänglig på konsumentmarknaden.



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organistiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposi- tion (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer

Anslutning tillopp: Slang med slätända
Antal grepp: Engrepps
Antal utgående anslutningar: 1
Dimension tillopp: 10 mm alt. 3/8"
Inbyggd: Nej
Lyftventil: Nej
Längd utsprång på utloppspip: 248 mm
Med maskinavstängning: Ja
Spärrbar pip: 60°, 90°, 120°, 160°, 180°
Svängbar pip: Ja
Standard: EN817
Drifttryck: 1-10 bar
Rekommenderat diffttryck: 3-5 bar
Provtryck: 16 bar
Kallvattentemperatur: 10°C
Varmvattentemperatur: 80°C (60°C rekommenderat)
Energiklassning: B
Materialbeskrivning: Mässing


Energiklass: B

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 280 mm
Förpackning - Bredd: 400 mm
Förpackning - Höjd: 77 mm
Förpackning - Volym: 0,01 m³
Bygghöjd undersida utlopp: 257 mm
Produkt - Djup: 276 mm
Produkt - Höjd: 412 mm
Total bygghöjd: 412 mm


Tapwell

Ritning - PDF



Tapwell

Sprängskiss




Tapwell

Flödesdiagram

FLOWCHART

RT2 184 & RT2 984



DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	2,3	0,04
100	3,2	0,05
150	3,6	0,06
200	4,2	0,07
300	4,6	0,08
415	4,6	0,08
500	4,9	0,08
600	5,0	0,08
700	5,0	0,08
800	5,1	0,09
900	5,3	0,09
1000	5,4	0,09